

UNIMELT 379-12 PLUS

Полиолефиновый клей для закрытия коробок – Технические характеристики ADALAR KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Основные свойства:

- Средняя вязкость
- Равномерное распыление через сопла при рабочей температуре
- Минимальное образование углеродистых отложений в котле и соплах
- Подходит для машин высокой скорости
- Белые гранулы, плавятся и становятся прозрачными
- Высокая производительность на различных видах бумаги и картона
- Жёсткая эластичная пленка после высыхания
- Удобен для пользователя
- Низкий расход по сравнению с аналогичными продуктами

Области применения:

- Закрытие готовой упаковки
- Закрытие различных видов бумаги и картона
- Применение там, где требуется более высокая термо- и холодостойкость по сравнению с EVA-базовыми клеями
- Короткое время открытой выдержки клея

Технические характеристики:

- Цвет: белый
- Форма: гранулы
- Температура размягчения: $\approx 108 \pm 5$ °C (Ring & Ball)
- Вязкость (170 °C): 1100 – 1700 мПа·с (Brookfield)

Применение:

- Температура в котле: 140 – 170 °C
- Температура ролика для нанесения: 140 – 170 °C
- Температура окружающей среды: 15 – 30 °C
- Температура поверхности для склеивания: 15 – 30 °C

Упаковка:

- Мешки KRAFT-PP по 25 кг

Срок хранения:

- 24 месяца при температуре 15 – 30 °C

Внимание:

- При нагреве в котле возможно образование паров; необходимо обеспечить вентиляцию.
- Вдыхание паров может вызвать аллергические реакции. Рекомендуется использование маски при работе с клеем.

Информация об ответственности:

- Данные в данном техническом паспорте (TDS) содержат рекомендации по использованию и применению продукта.
- Информация основана на лабораторных тестах и опыте клиентов и не охватывает все возможные сценарии.
- Adalar Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. не несёт ответственности за проблемы, возникшие при использовании продукта вне указанных областей применения.
- Рекомендуется провести тест на поверхности перед использованием.
- Испытания должны проводиться на оригинальных деталях и в стандартных условиях.
- TDS не является гарантией.

Dilovası OSB. 4. Kısım Seyhan Cad. No:8 – NO:5 Gebze, Kocaeli
info@adalarkimya.com / +90 262 724 89 08