

UNIVEX 689

Техническая спецификация продукта КЛЕЙ ДЛЯ ПОРОЛОНА

Описание продукта:

Однокомпонентный клей на основе растворителя с эластомерной основой, не воспламеняется.

Благодаря оптимальной вязкости равномерно распределяется по поверхности.

Наносится с помощью пистолета с соплом диаметром 1,8 мм.

Обладает длительным открытым временем, формирует эластичную плёнку, имеет низкий расход по сравнению с аналогами.

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности (MSDS).

Области применения:

Используется в производстве **мебели, матрасов и мягкой мебели** для склеивания:

- поролон,
 - синтепона,
 - ткани,
 - войлока,
 - обивочных материалов
между собой или с другими поверхностями.
-

Технические характеристики:

- **Цвет:** прозрачный или красный
 - **Форма:** вязкая жидкость
 - **Вязкость:** 100 ± 20 (Din Cup, при 20–23 °C)
 - **Температура применения:** 15–30 °C
 - **Температура поверхности:** 15–30 °C
-

Упаковка:

3 кг, 15 кг, 225 кг, 240 кг

Срок хранения:

12 месяцев при температуре 15–30 °C

Примечание:

Время открытой выдержки и высыхания, а также расход клея могут меняться в зависимости от:

- количества нанесённого материала,
- температуры и влажности окружающей среды,
- характеристик поверхности.

Отказ от ответственности:

Информация, представленная в данном техническом описании (TDS), основана на лабораторных испытаниях и опыте клиентов в условиях реального производства. Компания **Adalar Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.** не несёт ответственности за возможные проблемы, возникшие при использовании продукта вне указанных областей применения.

Перед использованием рекомендуется провести тест на оригинальных материалах при стандартных условиях, чтобы подтвердить пригодность продукта.

ADALAR KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Dilovası OSB, 4-й участок, Seyhan Cad. No:8-5, Гебзе, Коджаэли
info@adalarkimya.com / +90 262 724 89 08